

การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

โครงการศึกษาเชิงสำรวจอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยโสม

และอ่างเก็บน้ำห้วยไข่น่า จังหวัดชลบุรี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

รายงานการวิจัยในหอสมุด

เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์*

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

การศึกษาระบบนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ในการสร้างอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยโสมและอ่างเก็บน้ำห้วยไข่น่า จังหวัดชลบุรี จากการที่จังหวัดชลบุรี ถูกจัดให้เป็นทึ่งแหล่งท่องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น นิคมแหลมฉบัง ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน เป็นสาเหตุให้ความต้องการบ้านพื้นฐานของประชาชนมีมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ โดยเฉพาะน้ำประปาและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและการเกษตร สำหรับบริเวณเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง มีแหล่งน้ำที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้แล้วที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยโสม อ่างเก็บน้ำห้วยไข่น่า จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญมากในพื้นที่ แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เช่น การลดลงของระดับน้ำในแม่น้ำ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำ ผลกระทบต่อชีวภาพในแม่น้ำ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะมีผลลัพธ์ที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี ในระยะยาว

การศึกษาระบบนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ในการสร้างอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยโสมและอ่างเก็บน้ำห้วยไข่น่า จังหวัดชลบุรี จากการที่จังหวัดชลบุรี ถูกจัดให้เป็นทึ่งแหล่งท่องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น นิคมแหลมฉบัง ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน เป็นสาเหตุให้ความต้องการบ้านพื้นฐานของประชาชนมีมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ โดยเฉพาะน้ำประปาและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและการเกษตร สำหรับบริเวณเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง มีแหล่งน้ำที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้แล้วที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยโสม อ่างเก็บน้ำห้วยไข่น่า จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญมากในพื้นที่ แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เช่น การลดลงของระดับน้ำในแม่น้ำ ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำ ผลกระทบต่อชีวภาพในแม่น้ำ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะมีผลลัพธ์ที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดชลบุรี ในระยะยาว

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์; รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณานุญศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เสนอแนะมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการป้องกันผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยาน้ำผิวดิน โดยจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างต้องมีการควบคุมฝุ่นละอองและควันจากเครื่องจักร ความเร็วของรถ การปรับปรุงผิวจราจร ในการวางแผนท่อส่งน้ำ กำหนดให้เป็นท่อคอนกรีตเพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึม การแตกหักเสียหายจากความเร็วของน้ำ บริเวณจุดตัดของท่อส่งน้ำกับลำน้ำอื่นและจุดตัดท่อส่งน้ำกับถนนให้ใช้ท่อส่งน้ำลาดตัดได้ถนน การปลูกพืชคลุมดินป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน การสร้างคันดินและบ่อคักตะกอน ระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียลงในอ่าง การระบายน้ำเสียจากอ่าง การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง ให้มีการสร้างคุณภาพน้ำดี ห้ามไม่ให้มีการประมงได้ บริเวณต้นน้ำหนึ่งแห่งเดียวและให้มีการควบคุมปริมาณการทำประมงให้ถูกวิธีและให้มีการควบคุมวัชพืชน้ำ ด้านการเกษตรและการชลประทาน ให้มีการควบคุมการใช้น้ำตามความจำเป็นและในปริมาณที่พื้นที่ต้องการ การตั้งคณะกรรมการจัดสรรน้ำเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดสรรน้ำ ควบคุมการใช้น้ำและสารเคมีในการปราบศัตรูพืช ควบคุมการชะล้างสิ่งสกปรกและสารพิษลงในน้ำ ควบคุมการ

ระบายน้ำจากชุมชนและอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคลองและซ่อมแซมอาคารระบายน้ำในคลองต่าง ๆ การใช้ผนังกันดินแบบแนวแม่น้ำและเสริมคันดินเดิมที่มีอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างเก็บน้ำ แนะนำเกษตรกรปลูกพืชช่วยเหลือ ประสานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ กำหนดช่วงเวลาและเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง ประสานจัดหานายพานะในการขนย้าย ในด้านการศึกษาให้ประสานสถานศึกษาเดิมเพื่อให้ความช่วยเหลือ สำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประชาชนมาอยู่ร่วมกัน โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่านวิความสอดคล้องและจัดระบบการอยู่ร่วมกัน ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิบุคคลและกฎหมายเบื้องต้น ด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำมหาวายโสม รวมทั้งสิ้น ๑๑๑ แปลง เนื้อที่รวม ๑,๗๖๖.๒๒ ไร่ และอ่างเก็บน้ำหัวไทรเนื้อที่รวม ๓๗๗.๘ ไร่ ควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งพร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย กองกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สำนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอ และผู้แทนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้สูตรธรรมและเหมาะสมต่อไป

Abstract

This study aims to find out environmental impacts of constructing Mab Wai Som and Huay Khai Nao reservoirs in Chon Buri Province. Since Chon Buri Province, particularly Pattaya District and Laem Chabang Industrial Estate, is considered a tourist and industrial area, there has been a rapid and continuous expansion in all areas. This has brought about the *increase of people's basic needs*, especially public utilities such as electricity, water, and so on. Focusing on tap water and unboiled water to be used in industries and agriculture, the important reservoirs built in Pattaya District and nearby to serve those purposes are Mab Prachan, Chak Nork, Nong Klang Dong, Huay Khun Chit, and Huay Saphan. There are also three pump houses: Nong Klang Dong, Mab Prachan, and Chak Nork, to produce the tap water in this area. With many reservoirs and pump houses, however, it is still inadequate to meet the people's need for water. The Office of Regional Irrigation 9 has, therefore, realized that there needs to be additional water resources to respond to the needs for water of the people to be used for consumption, tourism, industries, and agriculture. In building Mab Wai Som and Huay Khai Nao reservoirs in Chon Buri Province, it is essential to study if there are any impacts on the environment in order to improve the reservoirs and provide practices to reduce the problems that might affect the environment during and after the construction.

The findings of the study are the ways to prevent the impacts on climate, groundwater hydrology, aquatic and fisheries ecosystems, economics and society; and land and asset compensations from the construction of Mab Wai Som and Huay Khai Nao reservoirs.

The study reveals major ways in which effects on the climate and hydrological conditions of water and soil surface can be prevented; that is, during the construction period there must be strict controls over dust and smoke from machinery, speeding automobiles and traffic surface works. In laying the aqueducts, concrete pipes must be used in order to prevent leaks, breakages and other damages due to water pressure. Where the aqueduct intersects with another watercourse, or with another watercourse, or with a road, the aqueduct must be laid underground.

Other recommendations include (i) growing soil-covering vegetation to prevent erosion, (ii) building ridges and cesspools, (iii) creating a proper sanitary system, (iv) controlling factories, release of industrial waste into the reservoir, (v) releasing wastewater from the reservoir and (vi) building a central wastewater treatment system.

Concerning hydro-ecology and piscatorial ecology, it is recommended that a sediment-trapping moat be constructed round the area where soil has been up-turned or excavated. In addition, any form of fishery in the watershed area above the dam is prohibited,

whilst other forms of fishery must be monitored to ensure appropriate practice, and aquatic weeds curbed.

Regarding agriculture and irrigation, it is recommended that (i) the use of water be controlled to only meet the needs of plants, (ii) a water-allocation committee be appointed to alleviate water consumption disputer, (iii) the use of fertilizers and pesticidal chemicals be monitored, (iv) the washing of filthy and toxics into waterways be strictly controlled, (v) the drainage from communities and industrial areas be controlled, (vi) water drainage systems be improved through dredging and repairing drainage facilities in waterways, and (vii) levees be constructed along the river to support the existing soil embankments in the project area.

Economically and socially, it is suggested that (i) the public be informed of the steps and time span required for the construction of the reservoir, (ii) agriculturalists be advised to grow quick-yielding crops, (iii) agricultural promotion officers be coordinated to provide counsel and assistance, (iv) the time and route of evacuation be fixed, and (v) evacuation transportation be prepared.

Concerning education, the existing education institutions should be asked to step in to alleviate any dispute that may arise when the evacuees assemble; mean while, other related organisations should be contacted to facilitate and organize the newly assembled community by advising the people about rights, role and regulations.

With regard to land and property, 111 plots of land amounting to 1,176.22 rais are affected by the construction of Mab Wai Som reservoir, and 56 plots of land amounting to 377.8 rais are affected by the construction of Huay Khai Nao reservoir. Explanations must be made to inform the affected people of the details of compensation, in order to reduce conflicts. Moreover, a committee should be appointed which comprises the Division of Law and Land of the Department of Irrigation, Provincial Land Office, District Chief, and relevant local representatives in order to determine proper compensations for the affected people's land and property.

ນາກົດ

ຈາກການສຶກຂາສກາພຸນິປະເທດບຣິເວລ
ເມືອງພັຫຍາແລະພື້ນທີ່ໄກລ້າເຄີຍພບວ່າ ບນພື້ນທີ່ຮອຍຕ່ອ
ຮະຫວ່າງຈັງຫວັດຈະບູຮີແລະຈັງຫວັດຮຍອງ ບຣິເວລ
ເໜືອອ່າງເກີນນໍາດອກຮາຍໜຶ່ງຕັ້ງອູ່ໃນເບຕພື້ນທີ່
ຈັງຫວັດຮຍອງ ມີສກາພຸນິປະເທດທີ່ເໝາະສົມ
ຕ່ອກຮັດພື້ນນາໄທເປັນແຫລ່ງເກີນກັນນໍາເພື່ອກາ
ເກຍຕຣແລະອຸປໂກບຣິໂລຄ ສຳນັກຈະປະທານທີ່ ຂ
ຈຶ່ງໄດ້ດຳນັນການສຶກຂາແລະພິຈາຮາຄວາມ
ເໝາະສົມຂອງໂຄຮງການໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຄື່ອ ໂຄຮງການ
ອ່າງເກີນນໍາມານ່ວຍໄສມແລະໂຄຮງການອ່າງເກີນ
ນໍ້າຫ້ວຍໄປ່ເນົາ ອໍາເກອບາງລະນູ່ງ ຈັງຫວັດຈະບູຮີ
ຈາກຜົກການພິຈາຮາໂຄຮງການ ເບື້ອງຕົ້ນພບວ່າ ກາ
ພື້ນນາກ່ອສ້າງອ່າງເກີນນໍາມານ່ວຍໄສມແລະອ່າງ
ເກີນນໍ້າຫ້ວຍໄປ່ເນົາ ຜຶ່ງອູ່ບັນລຳນັ້ນສາຂາຂອງ

คลองภูไทรที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายมีความเป็นไปได้สูง โดยที่โครงการทั้งสองดังกล่าว สามารถต่อเชื่อมกันด้วยท่อส่งน้ำที่ส่งได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก สำหรับปริมาณน้ำที่ห้ามดจากทั้งสองอ่างสามารถส่งให้แก่พื้นที่เพื่อการเกษตรได้ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภคด้านท้ายน้ำ และยังมีปริมาณน้ำเหลือเพื่อเสริมปริมาณน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำมาบประชันและอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอก โดยตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม ไปยังสระเก็บน้ำเขามะตุม แล้วส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำมาบประชัน และอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกต่อไป

อ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม ที่ตั้งหัวงานอยู่บริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอมาบหวาย จังหวัดชลบุรี และหมู่ที่ ๓ บ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความยาวเขื่อนประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร และสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ปิดกั้นคลองมาบหวาย-โสม มีพื้นที่รับน้ำหนึ่งอ่างเก็บน้ำ ประมาณ ๔๖.๕๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาวล้ำจากต้นน้ำถึงที่ตั้งหัวงาน ประมาณ ๑๕.๐๐ กิโลเมตร และมีความลาดเทของล้ำน้ำประมาณ ๑:๓๐ ขนาดความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ ๖.๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำหัวยไน่เน่า ที่ตั้งหัวงานตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๔ บ้านหัวยไน่เน่า ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอมาบหวาย จังหวัดชลบุรี โดยก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความยาวเขื่อนประมาณ ๐.๕๐ กิโลเมตร และสูงประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ปิดกั้น

หัวยไน่เน่า มีพื้นที่รับน้ำฝนหนึ่งอ่างเก็บน้ำประมาณ ๑๕.๒๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาวล้ำน้ำจากต้นน้ำถึงที่ตั้งหัวงานประมาณ ๗.๐๐ กิโลเมตร และมีความลาดเทของล้ำน้ำประมาณ ๑ : ๓๐๐ ขนาดความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ ๑.๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร

สระเก็บน้ำเขามะตุม ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านนาเมือง ตำบลโป่ง อำเภอมาบหวาย จังหวัดชลบุรี โดยก่อสร้างสระเก็บน้ำบนพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ขนาดความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ ๐.๐๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้เป็นจุดพักน้ำก่อนที่จะส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำมาบประชันและอ่างเก็บน้ำชากนอก

การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม ไปยังอ่างเก็บน้ำมาบประชันและอ่างเก็บน้ำชากนอก จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าที่อ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสมด้วยท่อส่งน้ำ โดยจะวางไปตามแนวถนนสายในท้องถิ่นไปยังสระเก็บน้ำเขามะตุม ก่อนที่จะส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำมาบประชันและอ่างเก็บน้ำชากนอกด้วยท่อส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วงของโลกต่อไป

จากการศึกษาโครงการและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อรายภูมิในพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำทั้งสอง ประกอบด้วย การเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่ ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน ๕,๐๐๐ คน (บริเวณบ้านเขาไม้แก้ว บ้านมาบยางพร บ้านหัวยไน่เน่าและหมู่บ้านใกล้เคียง) และยังสามารถ

ผันน้ำไปช่วยการประปาเมืองพัทยา โดยผันน้ำไปเติมให้อ่างเก็บน้ำในบ่อประชันได้เฉลี่ยรายปีประมาณ ๓.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอกได้ ๘.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

จากการศึกษาปริมาณน้ำในการเปิดปั้นที่ชลประทานใหม่ของทั้งสองอ่างเก็บน้ำจึงมีความเป็นไปได้สูงในการดำเนินการ สำนักชลประทานที่ ๕ จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดอ่างเก็บน้ำในบ่อหัวยชากนอยโดยไม่ต้องใช้ที่ดินและทุนที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องมาลงทุนเพิ่มเติมต่อไป สำหรับการดำเนินการนี้ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการเงินและการก่อสร้างโครงการเพื่อเป็นแหล่งน้ำเพิ่มเติมตอบสนองความต้องการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่โครงการ เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงหรือนิคมแหลมฉบัง

พื้นที่และขอบเขตการศึกษา

พื้นที่ศึกษา คือ ลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องกับอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอยและอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอยที่ต้องการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะของคลองภูไทรที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำดอยกราย และพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอยอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอยอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอก กับอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอก และรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำหัวยชากนอก โดยศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและหลังการก่อสร้างโครงการ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

๑. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยาน้ำผิวดิน
๒. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง
๓. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
๔. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรและชลประทาน
๕. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการชลประทานและทรัพย์สิน

วิธีดำเนินการศึกษา

๑. ด้านภูมิอากาศ ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายจากการบินถ่ายด้วยเครื่องพารา-莫เตอร์ และใช้แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ เพื่อศึกษาเส้นทางลมตามก่อนก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง ด้านคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ลม และความเร็วลม

๒. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ตรวจสอบภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายดาวเทียม ระบบอุทกวิทยาแหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ ตามธรรมชาติ

๓. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเป็นการศึกษาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๕ จุด ๒๘ พารามิเตอร์

๔. ด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง ศึกษากิจกรรมต่างๆ ในการก่อสร้าง

เนื่องที่มีการเปิดหน้าดินและการขุดตัก การกักเก็บน้ำที่จะมีผลให้ระบบนิเวศภายในอ่างเก็บน้ำเปลี่ยนแปลง

๕. ด้านการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ สืกษากลการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยจากการคาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมในพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน และจากการคาดการณ์ปริมาณความต้องการน้ำในอนาคตอีก ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖)

๖. ด้านการเกษตรและชลประทาน การศึกษาถึงข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด โดยได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตรประเภทต่าง ๆ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และได้จัดกลุ่มประเภทพื้นที่การเกษตรออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก คือ ข้าว พืชไร่ พืชผักและไม้ผล ไม้มั่นตน การใช้น้ำและการชลประทานเพื่ออุปโภคบริโภค

๗. ด้านการป้องกันน้ำท่วม โดยการนำสถิติความเสี่ยหายน้ำของอุทกภัยในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอำเภอป为人แดง

จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่มีผลเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรมาวิเคราะห์กับระดับกักเก็บน้ำ สำหรับถนนที่ได้รับผลกระทบทุกขนาดในพื้นที่ขอบเขตน้ำท่วมถึง ศึกษาโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

๘. สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามข้อมูลของครัวเรือน ในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำมานาหวยโสม และอ่างเก็บน้ำหัวยไบ่น่า เพื่อการศึกษาสภาพสังคม และเศรษฐกิจ (๓๐๐ ครัวเรือน) และบัญชีรายชื่อผู้สูญเสียที่ดินสิ่งปลูกสร้างและพืชผลทางการเกษตร


๙. ด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน สำรวจตรวจสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำมานาหวยโสม และอ่างเก็บน้ำหัวยไบ่น่า รวมทั้งสิ้น ๑๖๗ แปลง เนื้อที่รวม ๑,๕๕๔.๐๒ ไร่ และเก็บข้อมูลระดับความสูงของถนนที่ได้รับผลกระทบโดยเครื่องบันทึกตำแหน่งด้วยดาวเทียม เก็บค่าพิกัดความสูงของถนนกับระดับกักเก็บ

ตารางที่ ๑ แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำพิวดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไน่เน่า และรายละเอียดตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง


รหัสสถานี	ชื่อสถานี	พิกัด UTM		ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง
		เหนือ	ออก	
KN-1	คลองสะพานขาว	1431430N	721466E	บนสะพาน
KN-2	ฝายห้วยไน่เน่า	1431373N	722795E	บนสันฝาย
KN-3	บ้านมาบข่าหวาน ๑	1431662N	723285E	บนสะพาน
KN-4	บ้านมาบข่าหวาน ๒	1431419N	723524E	บนสะพาน
KN-5	บ้านห้วยไน่เน่า	1431324N	723959E	บนสันฝาย

ตารางที่ ๒ จุดเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ ๕ ค่านพจน์ พิกัด 724247 E 1428785 N

รหัสสถานี	ชื่อสถานี	พิกัด UTM		ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง
MS-1	บ้านมาบห่วยโismบัน	1428785N	724247E	บนสันฝายค่านพจน์
MS-2	บ้านมาบห่วยโismล่าง	1430045N	725904E	บนสะพาน
MS-3	บ้านชา กพกบุ้ง ๑	1430694N	726597E	บนสะพาน
MS-4	บ้านชา กพกบุ้ง ๒	1430694N	726597E	ปลายท่อส่งน้ำ



ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยไบ่น่า



ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ อ่างเก็บน้ำมหาวายโสม

ตารางที่ ๓ วิธีวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างน้ำพิวดิน

ที่	ข้อมูลคุณภาพน้ำ	วิธีวิเคราะห์	ภาคจะเก็บตัวอย่าง	วิธีการรักษาคุณภาพน้ำ
๑	อุณหภูมิ	Electrometric	-	วัดในสนาม
๒	ความเป็นกรดด่าง	Electrometric	-	วัดในสนาม
๓	ออกซิเจนละลายน้ำ	Azide Modification	ขวดแก้วบีโอดี	แมงกานีสชัลเฟต
๔	บีโอดี	Membrane Electrode	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๕	แบคทีเรียกลุ่มโคลฟอร์ม	MPN	ขวดแก้วปลอดเชื้อ	แข็งเย็น
๖	แบคทีเรียกลุ่มฟิคัลโคลิฟอร์ม	MPN	ขวดแก้วปลอดเชื้อ	แข็งเย็น
๗	ความบุ่น	Nephelometric	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๘	ความนำไฟฟ้า	Electrometric	-	วัดในสนาม
๙	คลอร์ไนต์	Argentometric	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๑๐	ตะกอนแขวนลอย	Gravimetric	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๑๑	ตะกอนละลายน้ำ	Dry at 180 C	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๑๒	ความกรดด่าง, แคลเซียม, แมกนีเซียม	EDTA Tritrimetric	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๑๓	อัลคาไลนิตี้	Tritrimetric	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๑๔	ไนเตรตในต่อเจน	Cadmium Reduction	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๑๕	แอมโมเนียมในต่อเจน	Distillation, Nesslerization	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	กรดกำมะถัน
๑๖	ไนโตรเจนอินทรีย์	Kjeldahl	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	กรดกำมะถัน
๑๗	ฟีโนอล	Direct Photometric	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	แข็งเย็น
๑๘	ทองแดง	Direct Aspiration	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	กรดในตริก
๑๙	นิเกลิมก./ล.	Direct Aspiration	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	กรดในตริก
๒๐	เหล็ก	Phenanthroline	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	กรดในตริก
๒๑	แมงกานีส	Persulfate	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	กรดในตริก
๒๒	สังกะสี	Direct aspiration	ขวดโพลีเอ็ทเทลีน	กรดในตริก

ตารางที่ ๓ วิธีวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างน้ำพิวดิน (ต่อ)

ที่	ข้อมูลคุณภาพน้ำ	วิธีวิเคราะห์	ภาคตะวันออก	วิธีการรักษาคุณภาพน้ำ
๒๓	แอดเมียม	Direct aspiration	ขวดโพลีเอ็ทิลีน	กรดไนโตริก
๒๔	โครเมียม	Colorimetric	ขวดโพลีเอ็ทิลีน	กรดไนโตริก
๒๕	ตะกั่ว	Direct aspiration	ขวดโพลีเอ็ทิลีน	กรดไนโตริก
๒๖	ปรอท	Hydride generation	ขวดโพลีเอ็ทิลีน	กรดไนโตริก
๒๗	สารหนู	Hydride generation	ขวดโพลีเอ็ทิลีน	กรดไนโตริก
๒๘	สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ประเพท สารประกอบคลอรินอินทรีย์	GC/ECD	ขวดแก้วสีชา	แม่เย็น
๒๙	ดีดีที	GC/ECD	ขวดแก้วสีชา	แม่เย็น
๓๐	บีเอ็ชซี	GC/ECD	ขวดแก้วสีชา	แม่เย็น
๓๑	ดีลูบริน	GC/ECD	ขวดแก้วสีชา	แม่เย็น
๓๒	อัลลูบริน	GC/ECD	ขวดแก้วสีชา	แม่เย็น
๓๓	헵ตาคลอและ헵ตาคลอเอปอกาไซด์	GC/ECD	ขวดแก้วสีชา	แม่เย็น
๓๔	เอ็นคริน	GC/ECD	ขวดแก้วสีชา	แม่เย็น

สรุปผลจากการศึกษาและข้อเสนอแนะ

๑. ด้านสภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยาน้ำพิวดิน

๑.๑ ระยะก่อสร้างโครงการ ผลกระทบของโครงการสร้างเขื่อนทั้งสองแห่งต่อคุณภาพอากาศ ซึ่งจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลา ก่อสร้างมากกว่าช่วงดำเนินการ แนวทางในการลดผลกระทบความมีมาตรฐานดังนี้ รดน้ำในบริเวณที่มีการก่อสร้างและถนนในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่ง

อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง จะลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐.๐ ควบคุมความเร็วของyanพานะ และรถบรรทุก กำหนดเส้นทางขนส่งให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ผ่านชุมชน ปรับปรุงผิวจราจรของถนนที่ผ่านชุมชนหนาแน่น โดยการลดยาง ปรับปรุงสภาพถนนและผิวจราจรที่เป็นเส้นทางขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี

๑.๒ ระยะหลังการก่อสร้าง ท่อส่งน้ำจากบริเวณสันเขื่อนด้านตะวันออกของอ่างเก็บน้ำ หัวยังไงเน่า วางแผนท่อไปทางทิศตะวันออกของ

อ่างไปyang อ่างเก็บน้ำมาน hairy โสม บริเวณทิศตะวันตกของบ้านชากผักบุ้งรัษยะทาง ๓,๙๐๐ เมตร ห่อส่งน้ำจากบ้าน hairy โสมทางด้านทิศตะวันตกของอ่างมาน hairy โสมล่างวางตัวในแนวตะวันออกของอ่างฯ ไปyang สร้างเขามะตูม ตำบล โปงถึงลำหัวย ผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบบทลประทานได้แก่ ห่อส่งน้ำที่ได้ก่อล่างมาข้างต้น ที่จะมีต่อสภาพการไหลของลำน้ำตามธรรมชาติที่ระบบ tl ประทานตัดผ่านนั้น ความมีมาตรฐานในการลดผลกระทบ เพื่อให้ระบบ tl ประทานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีเกณฑ์ในการออกแบบห่อส่งน้ำดังนี้

๑.๒.๑ การวางแผนห่อส่งน้ำ แนวห่อส่งโดยแรงโน้มถ่วงจะต้องแข็งด้วยไม้ไผ่ตามเส้นขอบเนินให้ระดับน้ำในห่ออยู่สูงกว่าผิวดินของพื้นที่เพาะปลูก และสามารถส่งน้ำไปอ่างเก็บน้ำได้อย่างทั่วถึง ระดับน้ำในห่อจะถูกกำหนดให้อยู่สูงกว่าระดับพื้นดินของพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๕๐ เซนติเมตร สำหรับห่อส่งน้ำสายใหญ่ และ ๓๐ เซนติเมตร สำหรับห่อซอย ในช่วงที่เป็นที่ลุ่มซึ่งห่อส่งน้ำจำเป็นต้องตัดผ่านน้ำจะต้องรักษาระดับน้ำในห่อ โดยจะพิจารณาการใช้ขนาดของห่อที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศอย่างรอบคอบตามสภาพจริงในสถานะคันน้ำโดยประมาณนี้จะต้องสามารถส่งไปyang ห่อและห่อแยก โดยผ่านสถานีสูบน้ำไปyang อ่างเก็บน้ำต่างๆ จนสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกตามต้องการ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำควรกำหนดให้เป็นห่อคอนกรีต เพื่อขัดปัญหารั่วซึมและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา นอกจากนี้เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของพื้นที่

ชลประทานบางส่วนเป็นพื้นที่ลูกเนินและค่อนข้างลาดชัน การออกแบบห่อคอนกรีตจึงเหมาะสมในการออกแบบ ควรจะมีความหนาของคอนกรีต ๖ เซนติเมตร ตลอดสาย เพื่อป้องกันการแตกหักเสียหาย เนื่องจากความเร็วของกระแสน้ำ

๑.๒.๒ จุดตัดของห่อส่งน้ำกับลำน้ำอื่น ถ้าห่อส่งน้ำตัดกับคลองระบายน้ำธรรมชาติ หรือลำน้ำสาขา ถ้าสภาพภูมิประเทศไม่ลุ่มน้ำมากให้ทำห่อส่งน้ำประเภทห่อลอด (Siphon) หรือส่งน้ำมคลองระบายน้ำ หรือหัวย ด้วยรางน้ำหรือห่อส่งน้ำ (Elevated Flume of Pipe)

๑.๒.๓ จุดตัดห่อส่งน้ำกับถนน จะพิจารณาความสำคัญของถนนสายนั้น กีอั้ว ถนนสายนั้นมีความสำคัญมากเป็นถนนที่มีรถวิ่งมาก ควรพิจารณาให้เป็นห่อลอด (Siphon) หรือห่อส่งน้ำลอดใต้ถนน (Culvert) การกำหนดขนาดห่อส่งน้ำ ขนาดของห่อส่งน้ำขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของภูมิประเทศที่ส่งน้ำ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับอัตราความเร็วของน้ำจะกำหนดให้เหมาะสมกับความลาดชันของสภาพภูมิประเทศโดยมีระดับชารณ์ห่อส่งน้ำด้านอ่างเก็บน้ำหัวยไปเน่าและอ่างเก็บน้ำมาน hairy โสมเท่ากับ +๑๐๗.๕๐ และ +๑๗๗.๕๐ เมตร (ลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ ห่อส่งน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร ความยาวห่อ ๓.๐ กิโลเมตร ส่วนห่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำมาน hairy โสมส่งไปลงสะเก็บน้ำเขามะตูม ห่อส่งน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวห่อ ๑๐.๕๐ กิโลเมตร

๑.๓ บริเวณที่ตั้งเขื่อน ระหว่างก่อสร้างเพื่อเป็นการลดและแก้ไขผลกระทบอันอาจจะ

เกิดขึ้นได้ ควรดำเนินการดังนี้ กิจกรรมการปรับเพื่อพื้นที่ ควรดำเนินการในฤดูแล้ง บางส่วนที่จะมีการกัดเซาะพังทลายของดิน ซึ่งจะทำให้น้ำในแม่น้ำบุ่น ควรให้มีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อสร้างคันดินและบ่อคักตะกอน จัดทำระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ห้องน้ำและการกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับบุคลากรที่ทำงานที่ก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะเป็นปัญหากับมนุษย์และสัตว์น้ำ น้ำเสียที่ผ่านการตกตะกอน และตากแห้งแล้ว ควรนำไปผ่านแปลงหญ้า หรือพืชคลุมดิน ภายใต้ระบบ grass filtration system ในการบำบัดของเสียจากชุมชน เช่น การสร้างส้วมให้ถูกสุขลักษณะ (มีบ่อเกรอะและบ่อซึม) ส่วนน้ำเสียจากครัวเรือนควรสร้างบ่อคักเศษวัสดุและไขมันก่อนปล่อยสู่แม่น้ำลำคลอง

๑.๔ บริเวณเนื้อเขื่อน ก่อนการเก็บกักน้ำควรนำไม้ที่มีค่าออกให้หมดโดยเร็ว ส่วนที่ไม่สามารถนำออกได้ เนื่องจากไม่คุ้มค่าให้ตากให้แห้งเสียก่อน เพื่อป้องกันการเน่าของอินทรีย์ติดเชื้อแล่นน้ำหลังเก็บกักน้ำ

๑.๔.๑ ควบคุมการใช้ยาและสารเคมีบางชนิดกับสวนผลไม้ ซึ่งอาจถูกชะล้างลงอ่างฯ ในปริมาณมากได้ในหน้าฝน ปลูกพืชคลุมดิน อย่าเปิดหน้าดินไว้นานเกินไป จะให้ทำการเกษตรไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็น

๑.๔.๒ ควบคุมไม้ให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณเนื้อเขื่อน โดยเฉพาะบริเวณใกล้ขอบอ่างฯ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบถ่ายเทของเสียลงในอ่าง แม่ห่างไกลจากขอบอ่างฯ ถ้าจะอนุญาตจะต้องติดตามกวดขันระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัดตลอดปี

๑.๔.๓ ชุมชนใด ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้ขอบอ่าง ควรมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบกำจัดของเสียเพื่อป้องกันการถ่ายทิ้งลงอ่างฯ สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ถ้าเป็นไปตามคุณสมบัติมาตรฐานน้ำทึ่งก่อนอนุญาตให้ปล่อยลงอ่างฯ ได้

๑.๕ บริเวณใต้เขื่อน ให้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเป็นครั้งคราว ถ้าพบว่าน้ำในช่วงดังกล่าวซึ่งกักขังอยู่เป็นเวลานานเริ่มเน่าเสีย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เพื่อไม่ให้คุณภาพน้ำในบริเวณอ่างฯ เสื่อมโทรมมากขึ้นจากการถ่ายทิ้งน้ำเสียจากตัวชุมชน ควรจะมีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและปล่อยน้ำที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในบริเวณดังกล่าวต่อไป

๑.๖ ผลการประเมินการสำรวจคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไช่เน่าและอ่างเก็บน้ำบ้านหวยโสม สรุปได้ดังนี้

๑.๖.๑ แหล่งน้ำโดยธรรมชาติเป็นน้ำอ่อน มีสารเจือปนน้อย มีรสจีดสนิท ยังไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษจากการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน ทั้งสารพิษประเภทโลหะและสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ประเภทสารประกอบคลอรินซึ่งมีความคงตัวสูง และมักพบเสมอในแหล่งน้ำทั่วไป

๑.๖.๒ ผลพิษสำคัญในแหล่งน้ำคือ ผลพิษประเภทแบคทีเรีย ทั้งโคลิฟอร์มและฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แต่การปนเปื้อนยังไม่สูงมาก ยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำที่ยังสามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การประมงและการกิจกรรมได้ ยกเว้นที่คลองสะพานขาว

๑.๖.๓ ผลพิษที่สำคัญที่สุดที่ทำ

ให้คุณภาพน้ำดูดีจัดว่ามีน้ำพิษสูง คือ มลพิษ ประเภทสารอินทรีย์หรือค่าบีโอดี ทำให้แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยไช่เน่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๕ คือ เหนماะสำหรับการคุณภาพน้ำที่จำนวน ๒ สถานี คือ คลองสะพานขาว และลำธารบ้านมาบข่าววน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพประเภทที่ ๔ ซึ่งหมายความว่าการอุดตสาหกรรมจำนวน ๑ สถานี คือ สถานีบ้านมาบข่าววน และในลำห้วยไช่เน่า ส่วนอ่างเก็บน้ำบ้านห่วย โสมมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๕ จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ ลำธารบ้านชา กผักบุ้ง อยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๔ จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ สถานีบ้านมาบห่วยโสมล่าง อยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๓ ซึ่งหมายความว่าการเกณฑ์จำนวน ๑ สถานี

ตารางที่ ๔ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไช่เน่า

ได้แก่สถานีบ้านชา กผักบุ้ง และอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ ๑ คือเป็นแหล่งน้ำคุณภาพตามธรรมชาติ จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ สถานีบ้านมาบห่วยโสมบน

๒. ด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง

๒.๑ ระยะก่อสร้างโครงการ เพื่อเป็นการลดความชื้นที่จะเกิดทางด้านท้ายน้ำ เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างครรภ์กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างคุ้กตะกอนรอบพื้นที่มีการเปิดหน้าดินหรือขุดตัก และรวบรวมน้ำจากคุ้กตะกอนเข้าสู่บ่อดักตะกอนอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะปล่อยให้น้ำจากบ่อที่ระดับผิวน้ำไหลลงสู่แม่น้ำต่อไป ผู้ไม่มีหรือต้องไม่นำริเวณด้านน้ำ (๒-๖)

สถานี ข้อมูลคุณภาพน้ำ	KN-1 คลอง สะพานขาว	KN-2 ฝายห้วย ไช่เน่า	KN-3 บ้านมาบ ข่าววน-๑	KN-4 บ้านมาบ ข่าววน-๒	KN-5 บ้านห้วย ไช่เน่า
วันที่เก็บตัวอย่าง	๐๑/๐๓/๔๕	๒๑/๐๒/๔๕	๐๑/๐๓/๔๕	๐๑/๐๓/๔๕	๐๑/๐๒/๔๕
เวลาที่เก็บตัวอย่าง	๕.๐๐	๑๓.๓๘	๕.๓๙	๕.๕๕	๑๕.๑๐
ความชื้น	๓๐.๕	๑๑.๕	๑๕.๔	๘๑.๒	๕.๑๖
ความนำไฟฟ้า	ไมโครโอมห์ต่อเซ็นติเมตร	๑๕๗	๑๙๐	๑๔๕	๔๐๗
คลอร์	มก./ล.	๑๗	๑๗	๑๕	๒๖
อัลคาไลนิตี้	มก./ล.(แคลเซียมคาร์บอเนต)	๕๐	๑๕	๕๐	๔๐
ความกระด้าง	มก./ล.(แคลเซียมคาร์บอเนต)	๓๕	๓๖	๓๙	๓๙
แคลเซียม	มก./ล.(แคลเซียมคาร์บอเนต)	๑๑.๖	๙.๙	๑๐.๙	๑๒.๕
แมกนีเซียม	มก./ล.(แคลเซียมคาร์บอเนต)	๒๗.๔	๒๕.๒	๒๗.๒	๒๕.๒
ตะกอนแขวนลอย	มก./ล.	๓๕	๒๔	๙	๙
ตะกอนละลายน้ำ	มก./ล.	๑๙๙	๙๙	๑๔๔	๕๐
ซัลเฟต	มก./ล.	๐.๔๙	-	๐.๑๕	<๐.๑

เมตร) และขอบอ่างฯ ควรเหลือไว้บ้าง เพื่อเป็นที่วางไข่และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน

๒.๒ ระยะหลังการก่อสร้าง เพื่อรักษาปลาที่ตกค้างบริเวณด้านหนึ่งหรือขึ้นไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งก่อนการกักเก็บน้ำ ห้ามไม่ให้มีการทำประมงได ๆ ในบริเวณด้านน้ำหนึ่งหรือขึ้น โดยเฉพาะ

ตารางที่ ๕ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไทรน้ำ

ตามแหล่งหรือวังน้ำที่มีปลาซุกซุมและทำการประมงได้จริง

๒.๒.๑ การตรวจตราและควบคุมวัชพืชน้ำมิให้มีการระบาดเกิดขึ้น ไม่ควรใช้สารเคมีในการควบคุม เพราะจะมีพิษตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและวัชพืชที่ถูกกำจัดโดยสารเคมีจะทำให้น้ำเน่าเสียได้

สถานี ข้อมูลคุณภาพน้ำ	KN-1 คลอง สะพานขาว	KN-2 ฝายห้วย ไข่น่า	KN-3 บ้านมาบ ป่าหวาน-๑	KN-4 บ้านมาบ ป่าหวาน-๒	KN-5 บ้านห้วย ไข่น่า
วันที่เก็บตัวอย่าง	๐๑/๐๓/๖๕	๒๑/๑๒/๖๕	๐๑/๐๓/๖๕	๐๑/๐๓/๖๕	๒๑/๐๒/๖๕
เวลาที่เก็บตัวอย่าง	๕.๐๐	๑๓.๓๙	๕.๓๙	๕.๕๕	๑๔.๑๐
อุณหภูมิ	๒๕.๕	๒๕.๓	๒๘.๐	๒๗.๕	๓๐.๐
ความเป็นกรดด่าง	๗.๐๐	๖.๗๒	๗.๑๐	๖.๕	๖.๘๕
การรับเนตร					
ออกซิเจนละลายน้ำ	๘.๕	๖.๙	๕.๕	๗.๕	๗.๐
บีโอดี	๘.๓	<๑.๐	๒.๒	๔.๕	<๑.๐
แบคทีเรียกลุ่มโคลฟอร์ม เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มล.	๑๐๐๐๐	๔๗	๒๔๐	๔๖๐	๕๗
แบคทีเรียกลุ่มฟลัลโคลิฟอร์มเอ็มพี เอ็นต่อ ๑๐๐ มล.	๑๐๐๐	๕	๒๓	๔๖๐	๕
ไนเตรฟไนโตรเจน	๘.๐	๐.๔๕	<๐.๐๗	<๐.๐๗	๐.๔๕
แอมโมเนียมไนโตรเจน	๘.๐	๐.๐๗	๐.๐๗	๐.๐๗	๐.๐๗
สารอินทรีย์ไนโตรเจน	๑.๔	๐.๕๗	๐.๗	๑.๔	๐.๗๖
ฟีนอล	<๐.๐๐๗	<๐.๐๐๗	<๐.๐๐๗	<๐.๐๐๗	<๐.๐๐๗
ทองแดง	<๐.๐๗	<๐.๐๗	<๐.๐๗	<๐.๐๗	<๐.๐๗
นิเกล	<๐.๐๗	<๐.๐๗	<๐.๐๗	<๐.๐๗	<๐.๐๗
แมงกานีส	๑.๔๕	๑.๓๕	๐.๒๕	๑.๓๓	๐.๓๓

ตารางที่ ๕ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไช่เน่า (ต่อ)

สถานี ข้อมูลคุณภาพน้ำ	KN-1	KN-2	KN-3	KN-4	KN-5
	คลอง สะพานขาว	ฝายห้วย ไช่เน่า	บ้านนาน ช่าหวาน-๑	บ้านมากข้า หวาน-๒	บ้านห้วย ไช่เน่า
สังกะสี	มก./ล.	๐.๐๔	๐.๐๗	๐.๐๔	๐.๐๒
แครเมี่ยม	มก./ล.	<๐.๐๐๒	<๐.๐๐๒	<๐.๐๐๒	<๐.๐๐๒
ไครเมี่ยม	มก./ล.	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
ตะกั่ว	มก./ล.	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
proto	มก./ล.	<๐.๐๐๐๔	<๐.๐๐๐๔	<๐.๐๐๐๔	<๐.๐๐๐๔
สารอนุ	มก./ล.	๐.๐๐๒๑	๐.๐๐๑๑	๐.๐๐๑๑	๐.๐๐๒๘
ไซยาโนด	มก./ล.	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑
สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (สารประกอบ-คลอริน)	มคก./มล.	ND	ND	ND	ND
ดีดีที	มคก./มล.	ND	ND	ND	ND
บีเอชซี	มคก./มล.	ND	ND	ND	ND
ดีลตริน	มคก./มล.	ND	ND	ND	ND
อัลตริน	มคก./มล.	ND	ND	ND	ND
เขปตาคลอและเขปตาคลอเอปป้อกไซด์	มคก./มล.	ND	ND	ND	ND
เอ็นดริน	มคก./มล.	ND	ND	ND	ND

ตารางที่ ๖ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยโสม

สถานี ข้อมูลคุณภาพน้ำ	MS-1 บ้านมาบ hairy soom bun	MS-2 บ้านมาบ hairy soom langer	MS-3 บ้านชาก พักบูง-๑	MS-4 บ้านชาก พักบูง-๒
	บ้านมาบ hairy soom bun	บ้านมาบ hairy soom langer	บ้านชาก พักบูง-๑	บ้านชาก พักบูง-๒
วันที่เก็บตัวอย่าง	๒๑/๐๒/๔๕	๐๑/๐๓/๔๕	๐๑/๐๓/๔๕	๐๑/๐๓/๔๕
เวลาที่เก็บตัวอย่าง	๑๐.๐๐	๑๑.๓๐	๑๐.๓๐	๑๑.๐๐
ความชื้น	หน่วยเอ็นทีyu ๕.๖๕	๑๔.๔	๑๒.๑	๑๕.๘
ความนำไฟฟ้า	ไมโครโอม์ต่อเซ็นติเมตร ๑๕๙	๑๕๗	๑๕๙	๑๖๕
คลอไรด์	mg./l. ๑๗	๒๔	๑๕	๑๕
อัลคาไลนิตี้	mg./l.(แคลเซียมคาร์บอเนต) ๔๐	๔๐	๔๕	๔๕
ความกระด้าง	mg./l.(แคลเซียมคาร์บอเนต) ๓๒	๓๗	๔๒	๔๘
แคลเซียม	mg./l.(แคลเซียมคาร์บอเนต) ๕.๖	๑๑.๒	๑๑.๒	๑๐.๘
แมกนีเซียม	mg./l.(แคลเซียมคาร์บอเนต) ๒๒.๔	๒๕.๘	๓๐.๘	๓๗.๒
ตะกอนแขวนลอย	mg./l. ๕	๑๕	๙	๑๕
ตะกอนละลายน้ำ	mg./l. ๘๐	๑๐๖	๑๒๖	๑๔๐
ซัลเฟต	mg./l. ๑.๐๘	๐.๑๗	๒.๒๕	๘.๗๑

๒.๒.๒ การเพิ่มระดับน้ำให้ท่วมพื้นที่ให้ปลาวางไว้ ฟิกไว้และเลี้ยงตัวอ่อนฝ่ายคันดินที่มีอยู่ควรปรับเปลี่ยนเป็นประตูน้ำเพื่อให้ควบคุมระดับน้ำได้ โดยควรรักษาระดับความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ควรจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

โดยเฉพาะ เช่น การจัดตั้งสถานีอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อจัดการทรัพยากรปะมงทั้งในอ่างเก็บน้ำและทางค้าน้ำยันน้ำ

๓. ดำเนินการเกษตรและการชลประทาน ควรมีการควบคุมการใช้น้ำของพืชผลทางการเกษตรตามความจำเป็นและในปริมาณที่พืชต้องการ

ตารางที่ ๓ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหวายโสม

สถานี ข้อมูลคุณภาพน้ำ	MS-1	MS-2	MS-3	MS-4
	บ้านนาบ หวานโสมบน	บ้านนาบ หวานโสมล่าง	บ้านชาอก ผักบูง-๑	บ้านชาอก ผักบูง-๒
วันที่เก็บตัวอย่าง	๑๑/๐๑/๕๘	๐๑/๐๓/๕๘	๐๑/๐๓/๕๘	๐๑/๐๓/๕๘
เวลาที่เก็บตัวอย่าง	๑๐.๐๐	๑๑.๑๐	๑๐.๓๐	๑๑.๐๐
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	๒๗.๐	๓๑.๐	๒๙.๘	๓๑.๗
ความเป็นกรดด่าง (มก./ล.แคลเซียมคาร์บอเนต)	๖.๗๖	๗.๐	๗.๑	๗.๑
ออกซิเจนละลายน (มก./ล.)	๖.๘	๖.๒	๖.๗	๒.๕
บีโอดี (มก./ล.)	<๑.๐	๒.๖	๒.๐	๒.๕
แบคทีเรียกลุ่มโคลฟอร์ม (เอ็นพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มล.)	๔๖๐	๑๐๐	๔๖๐	๕๓
แบคทีเรียกลุ่มฟิคัล โคลิฟอร์ม (เอ็นพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มล.)	๔๓	๑๕๐	๔๓	๑๕
ไนเตรฟไนโตรเจน (มก./ล.)	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
แม่น้ำเนินไนโตรเจน (มก./ล.)	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
สารอินทรีย์ในไตรเจน (มก./ล.)	๐.๓๙	๐.๓๕	๐.๗	๐.๘๘
ฟโนล (มก./ล.)	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑
ทองแดง (มก./ล.)	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
นิเกล (มก./ล.)	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
แมงคานีส (มก./ล.)	๐.๖๗	๐.๓๒	๐.๓๐	๐.๓๑
สังกะสี (มก./ล.)	๐.๐๔	๐.๐๒	๐.๐๒	๐.๐๒
แคดเมียม (มก./ล.)	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑
โครเมียม (มก./ล.)	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
ตะกั่ว (มก./ล.)	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑	<๐.๐๑
ปรอท (มก./ล.)	<๐.๐๐๐๕	<๐.๐๐๐๕	<๐.๐๐๐๕	<๐.๐๐๐๕
สารหนุ (มก./ล.)	๐.๐๐๑๐	๐.๐๐๑๐	๐.๐๐๑๐	๐.๐๐๑๐
ไซยาโนด (มก./ล.)	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑	<๐.๐๐๑
สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (สารประกอบ-คลอริน) (มคก./มล.)	ND	ND	ND	ND
ดีดีที (มคก./มล.)	ND	ND	ND	ND

ຕາມທີ ၃ ພຸດກາຮຽນຈົບປາກຫົ້ວ່າງເກີນນໍາມາບ່າຍໂສມ (ຕ່ອ)

ສະຖິຕິ ຂໍ້ມູນຄຸນກາພນໍາ	MS-1 ບ້ານມານ ຫວາຍໂສມບນ	MS-2 ບ້ານມານ ຫວາຍໂສມລ່າງ	MS-3 ບ້ານຫາກ ຜັກນູ້-၁	MS-4 ບ້ານຫາກ ຜັກນູ້-၂
	(ມຄກ./ລ.)	ND	ND	ND
ບີເອື້ອ				
ດີລົດຣິນ	(ມຄກ./ລ.)	ND	ND	ND
ອັດຣິນ	(ມຄກ./ລ.)	ND	ND	ND
ເຊັບຕາຄລອແລະເຊັບຕາຄລອເອົ້າປອກໄຟຈົດ	(ມຄກ./ລ.)	ND	ND	ND
ເວິນດຣິນ	(ມຄກ./ລ.)	ND	ND	ND

၃.၁ ຄວາມນີ້ກາຮັດຕັ້ງຄະນະການ
ກາຮັດສຽນນໍ້າ ໂດຍມີຕົວແທນຂອງແຕ່ລະຫຼຸມໝານ
ຫົ້ວ່າມານໍ້າຫຼຸມໝານ ຕົວແທນຂອງໝານບ້ານແລະເກຍົງຕຽກ
ທີ່ຈາກບໍລິຫານເຂົ້ານແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜລກະທບໂດຍ
ຮອບ ເພື່ອໃຫ້ກາຮັດສຽນນໍ້າເປັນໄປອ່າງເໝາະສົມ
ຕາມຄວາມປະສົງຄົງການໃໝ່ນໍ້າ ແລະເພື່ອລົດ
ປຳປຸງຫາທີ່ຈະທຳໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງເກີຍວັກນັກກາຮ
ສຽນໃໝ່ນໍ້າທີ່ອາຈະເກີດໃໝ່ນີ້ໃນອານັດ

၃.၂ ຄວາມຄຸນການໃໝ່ປຸງແລະສາຣເຄມີ
ໃນການປ່າບສັຕຽນພື້ນໃຫ້ລູກວິນີ້ ເພື່ອລົດກາຮຕັ້ງ
ຂອງສາຣເຄມີດັ່ງກ່າວໃນດິນແລະກາຮປຸງພື້ນລຸ່ມດິນ
ເພື່ອຄວາມຄຸນກາຮຈະລ້າງສິ່ງສົກປຽກແລະສາຣພິມ

၃.၃ ຄວາມຄຸນກາຮຮະບາຍນໍ້າຈາກຫຼຸມໝານ
ແລະໄຮງຈານອຸດສາຫກຮມ ໂດຍໃຫ້ມີການນຳບັດນໍ້າ
ເສີນໍ້າທີ່ໃຫ້ໄດ້ມາຕຽບຈຸນແລະຮັນຮັງກັນກາຮໃໝ່ນໍ້າ
ໃຫ້ປະຫຍັດແລະເກີດປະສິທີກາພສູງສູດ

၄. ດ້ວຍການປຶກກັນນໍ້າຫົ່ວ່າມານໍ້າ
ປະບຸບປະບາຍນໍ້າ ໂດຍກາຮບຸດລອກແລະຊ່ອມແໜມ
ອາກາຮຮະບາຍນໍ້າໃນຄລອງຮະບາຍຕ່າງໆ ໃນບໍລິຫານ
ພື້ນທີ່ໂຄຮງການ ສໍາຮັບມາຕຽກກາຮໃໝ່ກັນ

ນໍ້າຫົ່ວ່າມານໍ້າໃນບໍລິຫານອ່າງເກີນນໍ້າ ທີ່ຈຶ່ງເປັນຍ່ານທີ່ມີກາຮ
ເຈົ້າຫຼຸກທີ່ຈ້ານພານີ້ໃຫຍ່ກາຮແລະອຸດສາຫກຮມສູງ
ສາມາດດຳເນີນກາຮ ໂດຍໃຫ້ຜົນກັນຕາມແນວແມ່ນໍ້າ
ແລະເສີມຄັນຄົນເດີມທີ່ມີຢູ່ ທີ່ຈະປຶກກັນ
ປົມານໍ້ານໍ້າທີ່ລັນຕົ້ນແມ່ນໍ້າໄດ້

၅. ດ້ວຍເສົາຫຼຸກທີ່ຈ້ານພານີ້

၅.၁ ຮະຍະກຳກ່ອສ້າງໂຄຮງການ ກາຮຫາດ
ຄວາມມັນໃຈໃນກາຮສົງຫຼຸມພົມ ຄວາມໄມ່ສະດວກ
ໃນກາຮພົມ ຄວາມວິຕົກກັງລົງເກີຍວັກນັກ
ກາຮໃໝ່ແລະທົ່ວແທ້ໃຈໃນກາຮເຮັດຕັ້ນຫິວິດໃນ
ສະຖານທີ່ແລະສິ່ງແວດລື້ອມໃໝ່ ເພື່ອບ່ານຫາ
ຜລກະທບຂອງກາຮຫາດຄວາມມັນໃຈໃນກາຮສົງຫຼຸມ
ໃນກະບວນກາຮພົມ ເພື່ອປັບປຸງຫຼຸກຫຼືອພົມ ໃຫ້ມີກາຮ
ປະສົມພັນທີ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງຫຼື້ນຕອນແລະຫ່ວງ
ຮະຍະເວລາໃນກາຮດຳເນີນກາຮສົງຫຼຸມໃໝ່ນໍ້າ ຈາກ
ຫຼື້ນຕອນກາຮສໍາຮວງ ຕັດສິນໃຈແລະກ່ອສ້າງອ່າງໆ
ຈົນສິ່ງຮະຍະກຳກໍເກີນນໍ້າມີຮະຍະເວລາຍາວນພອ
ສາມຄວາມ ທີ່ຈຶ່ງສາມາດເກີນເກີຍວັກຜລກະທບໄດ້ ກາຮ
ປະສົມພັນທີ່ແລະແນະນໍາເກຍົງຕຽກຮົງຫຼຸມ
ທຳກາຮພົມ ພົມປະສົງສິ່ນ ທັນເກີນເກີຍວັກຜລ

ก่อนเปิดดำเนินการใช้อ่างเก็บน้ำ

ความไม่สะดวกในการอพยพอยกย้ายสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำและผู้ที่อาศัยอยู่เดิมในเขตพื้นที่อพยพ สามารถลดผลกระทบได้โดยการจัดประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่วงเวลาและเส้นทางที่จะใช้อพยพ รวมทั้งประสานการจัดหาพาหนะในการขนย้าย จัดทีมงานค่อยอ่านวิเคราะห์ความสะดวก ณ จุดเริ่มต้นและปลายทางของการอพยพ

ประเด็นความวิตกกังวล ที่อ่อนแวด้วย อันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิต อาจบรรเทาได้โดยการพบปะพูดคุยกับประชาชนเป็นระยะ ๆ ออย่างสมำ่เสมอ เพื่อให้มูลข่าวสารความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการ รับฟังความคิดเห็น และเปลี่ยนทัศนะ ตลอดจนติดตามปัญหาความต้องการ และแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการ

ในการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินควรให้ข่าวสารเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับรูปแบบเงื่อนไข และวิธีการชดเชย การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเงื่อนไขหรือเข้าร่วมในการดำเนินการชดเชย ซึ่งจะเป็นหนทางช่วยคลายความวิตกกังวลได้

๕.๒ ระยะหลังการก่อสร้าง ผลกระทบสำคัญ คือ ความชะงักนิทางการศึกษา ระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนและความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน แนวทางป้องกันแก้ไขมีดังนี้

๕.๒.๑ ด้านการศึกษาของบุตรหลานผู้อพยพ แก้ไขโดยการประสานกับสถานศึกษาที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ เพื่อร่วมหรือสนับสนุนในการจัดการศึกษา หรือประสานกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ร่วมมือในการจัดสถานศึกษาใหม่ (หากจำเป็น) แก่ผู้อพยพ

๕.๒.๒ การเติบโตและพัฒนาด้านเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง แก้ไขโดยกลุ่มผู้สมัครใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถเตรียมการเพาะปลูกกล่าวก่อนการอพยพจริง รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นอาจประสบกับปัญหา หน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมอาชีพในระยะสั้น เข้ามายบริมน้ำเพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อยืดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง

๕.๒.๓ กรณีความขัดแย้ง จาก การเข้ามายอยู่อาศัยร่วมกันนั้น การป้องกันหรือบรรเทาโดยจัดระบบการอยู่ร่วมกัน การปักครองต้นเรื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานการปักครองและตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระบบอยู่ร่วมกันให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อพยพเข้าใจเรื่องสิทธิ บทบาทและภาระเบี่ยงต่าง ๆ ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกัน

๖. ด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน

๖.๑ ผู้ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำมานายโสม เป็นผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน “ส.ป.ก. ๔-๐๑” จำนวน ๕๗ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๕.๕๖ ไร่ ผู้ได้รับผลกระทบมีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ “สพก. ๒๑” หนังสือรับรองการทำประโยชน์ “น.ส. ๓” และ

เอกสารสิทธิ์ชนิดอื่น ๆ พื้นที่ทั้งหมด ๑๕ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗๐.๒๖ ไร่ รวมพื้นที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ แปลง เนื้อที่ทั้งหมด ๑,๑๗๖.๒๒ ไร่

๖.๒ ผู้ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไช่เน่า เป็นผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์ “โฉนดที่ดิน” จำนวน ๕๐ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๕.๑๒ ไร่ เป็นผู้ที่ไม่มีเลขที่หน้าสำรวจจำนวน ๕ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘.๒๓ ไร่ และพื้นที่เป็นที่สาธารณประโยชน์จำนวน ๑ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ ๒๔.๒๕ ไร่ รวมพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗๗.๙ ไร่

๖.๓ ปัญหาการคัดค้าน ปัญหาที่เกิดในการเก็บข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากมีนายทุนได้มามาเช่าช่วงเพื่อดำเนินการทางการเกษตรและปลูกสัตว์ เช่น ปาล์มน้ำมัน ฟาร์มวัว มันสำปะหลัง และอื่น ๆ ได้มีการตกลงเช่าเป็นรายปีในราคาก่อต้นข้างถูก (ไร่ละ ๒๐๐-๓๐๐ บาทต่อปี) หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับ มีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้ได้รับผลกระทบรายอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดการคัดค้าน การแก้ไขโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

๖.๔ ปัญหาการนำเอกสารสิทธิ์ไปจำนวนคำประกันกับสถาบันการเงิน ปัญหาผู้ครอบครองที่ดินที่มีจำนวนแปลงที่ดินจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยไช่เน่าจากพื้นที่ทั้งหมด ๕๖ แปลง รวมเป็นเนื้อที่ ๑๗๗.๙ ไร่ เป็นแปลงที่ดินของคุณประชิชาต รวม ๔๓ แปลง มีเนื้อที่ประมาณ

๒๕๐.๐๒ ไร่ ซึ่งได้นำเอาโฉนดที่ดินไปคำประกันสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ปัญหาดังกล่าวมีการประสานงานกันระหว่างเจ้าของที่ดินในเรื่องการชดเชยที่เหมาะสมกับการประเมินหนี้สินกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บรส.) โดยการจัดตั้งกรรมการที่มีส่วนในการกำหนดราคาและการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินที่ดิน ซึ่งประกอบไปด้วยกองกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สำนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอ และผู้แทนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

๖.๕ ปัญหาที่ดินทดแทน ความมีการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในการแสวงหาพื้นที่ที่อยู่พื้นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งสอง โดยมีการประเมินจากสภาพพื้นที่ คุณภาพดินและแหล่งน้ำ ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบขอที่ดินทดแทนเพื่อทำการเกษตรแทนพื้นที่เดิม โดยการคัดเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้อพยพไม่น้อยกว่าที่ได้รับเดิม และกำหนดค่าขับย้ายสิ่งปลูกสร้างหรือพืชพรรณ ไปยังพื้นที่ใหม่ที่ได้จัดสรรให้

๖.๖ ปัญหาผลกระทบบนระหว่างหมู่บ้าน ให้นำข้อมูลระดับความสูงของถนนบริเวณคลองสะพานขาว ซึ่งเป็นตำแหน่งคลองตันน้ำที่จะไหลมาสู่อ่างเก็บน้ำห้วยไช่เน่า มีระดับความสูงอ้างอิงจากระดับน้ำทะเลขานกลางที่ ๑๗๗.๒ เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับกักเก็บสูงสุดคือ ๑๔๕.๔๖ เมตร จึงไม่มีผลกระทบในการเก็บข้อมูลระดับความสูงของถนนสายอื่น ๆ

ดำเนินการโดยการนำเครื่องบันทึกตำแหน่งด้วยดาวเทียม เก็บค่าพิกัดความสูงที่สะพาน เครื่องอ่านค่าระดับความสูงได้ ๑๓ เมตร เมื่อเปรียบเทียบค่าความสูงกับสะพานซึ่งมีความสูง ๑๓.๒ เมตร จะมีความแตกต่าง ๕.๒ เมตร ในทางดิ่ง จึงนำค่าดังกล่าวไปบวกเพิ่มตำแหน่งอื่น เพื่อใช้ในการอ้างอิงระดับความสูงของถนนและมีการสำรวจตรวจสอบระดับเส้นชั้นความสูง จุดความสูงในระดับกักเก็บสูงสุด เพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขดังนี้

๖.๓ เส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อ้างเก็บน้ำห่วยไปกว่าจำนวน ๔ เส้นทาง ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับน้ำสูงสุด ๑๓.๕๖ ระดับเก็บกัก ๑๓.๕๐ และระดับต่ำสุด ๑๐๘.๒๕ สามารถแยกแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้

๖.๓.๑ ถนนสายรองหมายเลข ๓๓๑ อุบลราชธานี ระยะห่างกิโลเมตรที่ ๑๐๕ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๑๓.๒ เมตร เป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร พิกัดที่ 721434 E 1431364 N ถึง 721502 E 1431507 N ตลอดความยาวของถนน มีสะพานข้ามลำห้วยขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๗ เมตร ซึ่อกลองสะพานขาว บริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ้างเก็บน้ำเนื่องจากมีตำแหน่งของพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง ซึ่งได้กำหนดไว้ที่ระดับกักเก็บสูงสุด ๑๓.๕๖ เมตร

๖.๓.๒ ถนนสายรองขนาดเล็กแยกจากถนนหมายเลข ๓๓๑ เส้นทางสันเขื่อนห้วยไทรน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๑ เมตร

ทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตก พิกัด 722984 E 1431475 N ถึง 722555 E 1431398 N มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วย GPS ตลอดเส้นทางจำนวน ๕ จุด คือ จุดที่ ๑ ระดับความสูง ๑๐๖.๒ เมตร (พิกัด 722984 E 1431475 N) ๑๐๙.๒ เมตร (พิกัด 722981 E 1431478 N) ๑๑๕.๒ เมตร (พิกัด 722553 E 1431392 N) และ ๑๐๖.๒ เมตร (พิกัด 722555 E 1431398 N) ตามลำดับ พบว่ามีเพียงลำดับที่ ๓ ซึ่งมีระดับความสูงมากกว่าระดับกักเก็บ ๑๓.๕๐ เมตร แต่ที่เหลืออีก ๓ จุดนี้ ต่ำกว่าระดับกักเก็บ ๗.๓ เมตร ๕.๓ เมตร และ ๗.๓ เมตร ตามลำดับ และเมื่อนำมาเปรียบระดับกักเก็บสูงสุด กับถนนที่ได้รับผลกระทบและเส้นชั้นความสูงพบว่าถนนหมายเลข ๒ สูงเท่ากับ ๑๓ เมตร ควรสร้างถนนทดแทน

๖.๓.๓ ถนนซอยขนาดเล็ก จากสันเขื่อนจุดเด่นน้ำท่วม ทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง ตะวันตกเฉียงใต้ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑.๒๑๙ เมตร ได้ใช้เครื่องบันทึกพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Position System : GPS) เก็บระดับความสูง จำนวน ๒ จุดคือ พิกัด 722505 E 1431096 N มีระดับความสูง ๑๐๕.๒ เมตร และ พิกัด 722944 E 1431274 N มีระดับความสูง ๑๓.๒ เมตร จุดที่เก็บมีระดับความสูงของถนนสายดังกล่าวสูงกว่าระดับกักเก็บ แต่เมื่อตรวจสอบระดับเส้นความสูงกับถนนหมายเลข ๓ จุดที่ใกล้กับระดับกักเก็บสูงสุดพบว่าระดับความสูงของถนนเท่ากับ ๑๐๘ เมตร ซึ่งต่ำกว่าระดับกักเก็บจึงเห็นควรให้มีการสร้างถนนทดแทน

๖.๓.๔ ດັນນໜອຍຂາດເລືກ
ດ້ານທີ່ໃຫຍ່ຂອງອ່າງກວ້າງ ۴ ເມຕຣ ຍາວ ສຕ ເມຕຣ
ຕໍ່ແໜ່ນໜ່າທີ່ເກີນຂໍອມູລ ໂ ຕໍ່ແໜ່ນໜ່າກືອ ພິກັດ
721978 E 1431005 N ແລະ ພິກັດ 722038 E
1430998 N ທີ່ສອງຕໍ່ແໜ່ນໜ່າເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີ
ຮະດັບຄວາມສູງຂອງຄົນ ๑๒๓.๒ ເມຕຣ ແນວ່າຈະ
ສູງກວ່າຮະດັບກັກເກີນ ແຕ່ເນື່ອເປີຍບໍ່ເຫັນຄົນ
ໝາຍເລຂ ۴ ກັບເສັ້ນຄວາມສູງໄກລ໌ແລະຈຸດກັກ
ເກີນສູງສຸດພວບວ່າມີຮະດັບຄວາມສູງທ່າກັນ ۱۶۵
ເມຕຣ ແຕ່ຖ້າໃນຄຸດຟັນໄດ້ມີຝັນຕກນາມມີປຣິມາລັນໜ້າ
ມາກສູງສຸດເຖິງຮະດັບກັກເກີນສູງສຸດ ۱۶۵.۴۶ ເມຕຣ
ຄົນໝາຍເລຂ ۴ ກີຈະໄດ້ຮັບຜລກຮະຫບຈຶ່ງເຫັນ
ກວ່າໃຫ້ສ້າງຄົນທດແທນ

๖.๔ ເສັ້ນທາງຄົນນາຄມທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜລກຮະຫບໃນພື້ນທີ່ອ່າງເກີນນ້ຳມານຫວາຍໂສມ
ຈຳນວນ ۳ ເສັ້ນທາງ ທີ່ມີອໍານາມເປີຍບໍ່ເຫັນກັນ
ຮະດັບນ້ຳສູງສຸດ ۱۰۰.۳۵ ຮະດັບເກີນກັກ ۵۵.۳۵
ຮະດັບຕໍ່ສຸດ ۵۲.۶۵ ແກ້ວມະນຸຍາກວ່າຮະດັບ
ຜລກຮະຫບໄດ້ດັ່ງນີ້

๖.๔.๑ ດັນນໝາຍເລຂ ۱.۱
ເປັນຄົນລາດຍາງຂາດ ۳ x ۲۶۸ ເມຕຣ ແລະ ຄົນ
ໝາຍເລຂ ۱.۲ ເປັນຄົນດິນຂາດ ۳ x ۱۷۳ ເມຕຣ
ເປັນຄົນສ້າຍຮອງຢູ່ທາງຕອນບນຂອງອ່າງໄກລ໌ສັນ
ເຂື່ອນ ເປັນທາງຫລວງໜນບທຕິດຕ່ອຮ່ວ່າງບ້ານ
ຫ້ວຍໄຟ່ເນຳກັນບ້ານຫາກຜັກບູ້ງ ເປັນຄົນລາດຍາງ
ແລະ ບາງສ່ວນເປັນຄົນດິນ ຜູ້ສຶກຍາໄດ້ໃຫ້ GPS ວັດ
ຮະດັບຄວາມສູງ ۳ ຈຸດ ພິກັດ 725747 E 1430487 N
(ຄົນລາດຍາງ) ມີຮະດັບຄວາມສູງ ۱۰۵.۲ ເມຕຣ
ສູງກວ່າຮະດັບກັກເກີນ ພິກັດ 726648 E 1430706 N
(ຄົນລາດຍາງ) ມີຮະດັບຄວາມສູງ ۵۳.۲ ເມຕຣ ທີ່
ຕໍ່ກວ່າຮະດັບກັກເກີນທີ່ໄດ້ກຳຫນົດກືອ ۱۰۰.۳۵

ເມຕຣ ສ່ວນ ພິກັດ 726744 E 1430782 N (ຄົນດິນ)
ມີຮະດັບຄວາມສູງ ۵۶.۲ ເມຕຣ ຄວາມຍາວ ۱۷۳
ເມຕຣ ຈາກຂໍອມູລດັກລ່າວພບວ່າ ມີຕໍ່ແໜ່ນໜ່າທີ່ສູງ
ກວ່າຮະດັບກັກເກີນ ۱ ຈຸດ ສ່ວນອີກ ۲ ຈຸດມີຮະດັບຕໍ່
ກວ່າຮະດັບກັກເກີນ ໃນເສັ້ນທາງມີເສາໄຟຟ້າຂາດ
۱۰ ເມຕຣ ۱۰ ຕິ່ນ ເສາໄຟຟ້າຂາດ ۴ ເມຕຣ ۱۰ ຕິ່ນ
ສະພານຄອນກົງຕົກ ۱ ສະພານ ຂາດ ກວ້າງ ۳
ເມຕຣ ຍາວ ۵ ເມຕຣ ເນື່ອເປີຍບໍ່ເຫັນຈຸດຄວາມສູງ
ຂອງຄົນໄກລ໌ກັບຈຸດກັກເກີນສູງສຸດກັບເສັ້ນຫ້ນ
ຄວາມສູງພວບວ່າມີຮະດັບຄວາມສູງຂອງຂອງຄົນ
ໝາຍເລຂ ۱.۱ ເທົ່າກັນ ۱۰۱ ເມຕຣ ແລະ ຄົນ
ໝາຍເລຂ ۱.۲ ຮະດັບຄວາມສູງ ۵۳ ເມຕຣ ຄວ່າ
ສ້າງຄົນທດແທນ

๖.๔.๒ ດັນນສ້າຍຮອງແຍກຈາກ
ຄົນສ້າຍຮອງທາງຕອນບນຂອງອ່າງລົງໄປທາງໃຕ້
ໃຊ້ຄົນນາຄມຮ່ວ່າງບ້ານຫ້ວຍໄຟ່ເນຳກັນບ້ານ
ສຳນັກຍາງຂາດ ກວ້າງ ۳ ເມຕຣ ຍາວ ۱۰۰ ເມຕຣ
ໄດ້ໃຫ້ GPS ເກີນຮະດັບຄວາມສູງ ۱ ຈຸດ ກືອ ພິກັດ
726092 E 1429822 N ມີຮະດັບຄວາມສູງ ۱۰۲.۲
ເມຕຣ ເນື່ອຕຽບສອນເສັ້ນຫ້ນຄວາມສູງຮະດັບກັກເກີນ
ສູງສຸດ ພວບວ່າຄົນນອູ່ບັນເສັ້ນຫ້ນຄວາມສູງທີ່ຕໍ່ກວ່າ
ຮະດັບກັກເກີນກືອ ۵۵ ເມຕຣ ເຫັນກວ່າສ້າງຄົນ
ທດແທນ ໃນເສັ້ນທາງມີເສາໄຟຟ້າ ۱۰ ເມຕຣ ຈຳນວນ
۴۵ ຕິ່ນ ເສາໄຟຟ້າ ۴ ເມຕຣ ຈຳນວນ ۱ ຕິ່ນ ສະພານ
ຄອນກົງຕົກ ۱ ສະພານ ຂາດ ກວ້າງ ۳ ເມຕຣ ຍາວ ۱۵ ເມຕຣ

๖.๔.๓ ດັນນສ້າຍຮອງທີ່ຕະວັນຕົກ
ດື່ງຕະວັນອອກຂອງອ່າງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ໃຫ້ໃນການ
ຄົນນາຄມບໍຣົວເມບ້ານສຳນັກຍາງ ຂາດກວ້າງ ۳
ເມຕຣ ຍາວ ۳۰۵ ເມຕຣ ໄດ້ໃຫ້ GPS ເກີນຂໍອມູລທີ່
ພິກັດ 726312 E 1429436 N ມີຮະດັບຄວາມສູງ
۱۰۶.۲ ເມຕຣ ແລະ ພິກັດ 726640 E 1429330 N

มีระดับความสูง ๑๐๕.๒ เมตร ในเส้นทางมีเส้าไฟฟ้า ๑๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น เสาไฟฟ้า ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น สะพานคอนกรีต ๑ สะพานขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เมื่อนำเส้นชั้นความสูง ระดับกักเก็บสูงสุดมาเปรียบเทียบกับถนนพบว่า ถนนหมายเลข ๓ ช่วงปลายถนนบางช่วงมีระดับความสูง ๕๕ เมตร แม้ว่าจะมีระดับต่ำกว่าระดับกักเก็บ ใช้วิธีการแก้ไขโดยการปรับระดับหรือปรับสภาพพื้นที่ดินบริเวณใกล้กับร่องน้ำให้สูงขึ้นในที่ดินซึ่งอาจได้รับผลกระทบ และบริเวณร่องน้ำให้มีการซักร่องมีขนาดกว้างเพื่อให้การระบายน้ำได้รวดเร็วป้องกันการเอ่อสันของน้ำ

๖.๙.๔ ถนนซอยขนาดเล็กแยกจากถนนสายรองในข้อ ๑ เป็นถนนดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ได้ใช้ GPS เก็บข้อมูลที่พิกัด 727396 E 1430918 N มีระดับความสูง ๑๐๗.๒ เมตร และ พิกัด 727468 E 1430881 N ระดับความสูงของถนน ๑๐๘.๒ เมตร จุดที่เก็บเป็นจุดที่มีความสูงของถนนสูงกว่าระดับกักเก็บ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นชั้นความสูงกับระดับกักเก็บสูงสุดพบว่า ถนนหมายเลข ๔ มีความสูง ๕๕ เมตร จึงควรสร้างถนนทดแทน

๖.๙.๕ ถนนซอยขนาดเล็กแยกจากถนนสายรองบริเวณบ้านสำนักย่างทิศ ตะวันตกไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๖๔ เมตร ในเส้นทางมีเสาไฟฟ้า ๘ เมตร จำนวน ๒๕ ต้น ได้ใช้ GPS เก็บข้อมูล ๒ จุด ที่พิกัด 726018 E 1429868 N มีระดับ

ความสูง ๑๐๒.๒ เมตร และ พิกัด 724471 E 1428916 N ระดับความสูงของถนน ๑๑๒.๒ เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นความสูงกับระดับกักเก็บสูงสุดพบว่า ถนนหมายเลข ๔ มีความสูง ๕๕ เมตร ควรสร้างถนนทดแทน

๖.๙.๖ ถนนสายรองใช้ในการคมนาคมบ้านด้านผิวนอกทางตะวันตกไปทางทิศใต้ของอ่าง เป็นถนนลาดยางมีขนาดความกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ในเส้นทางมีเสาไฟ ๑๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น เสาไฟ ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น มีสะพานคอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร วัดเก็บข้อมูลด้วย GPS ๒ จุดที่พิกัด 724273 E 1428792 N มีระดับความสูง ๑๐๗.๒ เมตร และ พิกัด 724101 E 1428863N ระดับความสูงของถนน ๑๐๙.๒ เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นชั้นความสูงกับระดับกักเก็บสูงสุดพบว่า ถนนหมายเลข ๖ มีความสูง ๕๕ เมตร ควรสร้างถนนทดแทน

๖.๙.๗ ถนนซอยขนาดเล็กแยกจากถนนสายรองจากโรงเรียนบ้านหัวไทรเนื่องไปในกระบวนการกับบ้านด้านผิวนอก ด้านทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ถนนมีขนาด ๔ เมตร ยาว ๖๐๗ เมตร จัดเก็บข้อมูล ๒ จุด คือพิกัด 724609 E 1429406 N ระดับความสูง ๑๐๙.๒ เมตร และ พิกัด 724945 E 1429482 N ระดับความสูงของถนน ๑๐๓.๒ เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นชั้นความสูงกับระดับกักเก็บสูงสุดพบว่า ถนนหมายเลข ๗ มีความสูง ๕๕ เมตร ควรสร้างถนนทดแทน

สรุปผลการศึกษา

ในการศึกษาผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดอ่างเก็บน้ำมหาวายโสมและอ่างเก็บน้ำห้วยไช่น่า พบรนาทางการป้องกันผลกระทบ & ด้าน ดังนี้ ด้านสภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ด้านระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง

ด้านการเกษตรและการชลประทาน ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน เมื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขแล้ว สามารถนำข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ช่วยในการตัดสินใจสร้าง อ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใน พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะเมืองพัทยาและ พื้นที่ใกล้เคียงหรือนิคมแหลมฉบังได้ในอนาคต

บรรณานุกรม

กรมชลประทาน. (๒๕๓๘ ก). การศึกษาผลกราฟบสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานแผนแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบ. กรุงเทพฯ: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด.

_____ . (๒๕๓๘ ข). การศึกษาผลกราฟบสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม “รายงานหลัก”. กรุงเทพฯ: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด.

กรมแผนที่ทหาร. (๒๕๒๕). แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7017 ระหว่างที่ 5134 I. กรุงเทพฯ: กรมฯ.

กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน. (๒๕๒๖). แผนการใช้ที่ดินจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: กองแผนที่และการพิมพ์.

_____ . (๒๕๒๕). รายงานแผนการใช้ที่ดินจังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ: กรมฯ.

_____ . (๒๕๔๒). การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: กองแผนที่และการพิมพ์.

กรมพัฒนาที่ดิน. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. (๒๕๔๕). โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินและชั้นความหมายสมของดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: กรมฯ.

กรมพัฒนาที่ดิน. สำนักงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน. (๒๕๔๕). IT กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน. กรุงเทพฯ: กรมฯ.

กรมอุตุนิยมวิทยา. (๒๕๓๗). การผันแปรของปริมาณฝนและอุณหภูมิรายปีของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมฯ.

เกรียงศักดิ์ อุตุนลิน ใจนน. (๒๕๓๕). วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์.

กิจการ พรมนา. (๒๕๔๗). อุทกธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ โลโก: มหาวิทยาลัยเรศวร.

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (๒๕๔๖). การวางแผนและออกแบบระบบส่งน้ำชลประทาน.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ค่อนชลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท. (๒๕๓๘). การศึกษาผลกราฟบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: บริษัท ค่อนชลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด.

พงษ์เทพ จิรปัญจวัฒน์. (๒๕๔๗). การศึกษาสาเหตุในการจ่ายค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรมในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง : ศึกษารณิษฐานภูมิที่ร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครอง. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. (ฉบับถ่ายสำเนา)

มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. (๒๕๔๐). โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประ彩ร). ชลบุรี: สถาบันฯ.

มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา. (๒๕๔๕). รายงานการสำรวจแม่น้ำประ彩ร และการปฏิบัติตามแผนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการประ彩ร จังหวัดระยอง. ชลบุรี: สถาบันฯ.

ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร และคณะ. (๒๕๔๓). การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากการปรับปรุงแม่น้ำโกลกคุณภาพน้ำผิวดิน และแบคทีเรียในน้ำ. สงขลา: สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.

ศรีเพ็ญ ตรัยไชยaphr. (๒๕๔๓). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. เชียงใหม่: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองนโยบายและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๓๘). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ. (๒๕๑๕). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๗. กรุงเทพฯ: กรมฯ.